

Schnellauf-Falttore

Ästhetik und Funktionalität in Perfektion

Serie F



EFAFLEX 
schnelle und sichere Tore



ARENA CONTROL

4.0m

Die Aktion ist ein
must-have für jeden
der Fans zu sein.
Die Aktion ist ein
must-have für jeden
der Fans zu sein.

Die Aktion ist ein
must-have für jeden
der Fans zu sein.
Die Aktion ist ein
must-have für jeden
der Fans zu sein.

Serie F

Tore der Serie F von EFAFLEX öffnen mit hohen Geschwindigkeiten und sind extrem belastbar. Sie schützen vor Lärm und Zugluft, sparen Energie und überzeugen durch gute Wärme- und Schalldämmeigenschaften.

Darüber hinaus sorgt die horizontale Faltbewegung der Schnelllauf-Falttüre dafür, dass die volle Durchfahrtshöhe sofort komplett frei ist.





3/C

Das Falttor für außen und innen.

EFA-SFT®

Das EFA-SFT® vereint Funktionalität und Ästhetik. Durch die Modulbauweise ist es reparatur- und wartungsfreundlich. Besonders große Tore statten wir mit speziellen Bodenstoppnern aus, um die geschlossenen Flügel im Mittelbereich zusätzlich zu stabilisieren. Bei Bedarf ist auch die Integration von Fußgängertüren möglich.

VERZINKTER STAHL & KORROSIONSFREIES ALUMINIUM

Das EFA-SFT® besteht aus Aluminium und Stahl, eine Kombination für höchsten Qualitätsstandard. Die tragenden Teile des EFA-SFT® sind serienmäßig aus verzinktem Stahlblech gefertigt. Das Torblatt besteht aus eloxiertem, korrosionsfreiem Aluminium und ist mit einschaligem Acrylglas ausgestattet, das viel Tageslicht ins Gebäude lässt. Optional garantieren Ihnen zweischalige Isolierverglasungen eine hervorragende Wärmedämmung bei Schnelllauf-Falttören.

VERZÖGERUNGSFREIE DURCHFARTSHÖHE

Die horizontale Faltbewegung der Schnelllauf-Falttöre sorgt dafür, dass die volle Durchfahrtshöhe sofort komplett frei ist. Selbst ein mehrere Meter breites und hohes EFA-SFT® erreicht Geschwindigkeiten von bis zu 2,5 m/s. Im Innenbereich sorgt dieser Vorteil für reibungslose Abläufe. Im Außenbereich helfen die hohen Öffnungs- und Schließgeschwindigkeiten effektiv Energie zu sparen. Darüber hinaus sind Tore der Serie F extrem belastbar. Sie schützen vor Lärm und Zugluft, sparen Energie und überzeugen durch gute Wärme- und Schalldämmeigenschaften.

FERNVERRIEGELUNG

Das EFA-SFT® kann mit einer komfortablen Fernverriegelung ausgerüstet werden. Die Bedienung erfolgt vom Schaltschrank oder einem externen Schlüsselschalter. Bei Bedarf kann das Tor von innen mit einem Hebel entriegelt und von Hand geöffnet werden.

EFA-SFT® AUF EINEN BLICK:

- Schnell, robust, wirtschaftlich
- Geringer Platzbedarf
- Top Preis-/Leistungsverhältnis
- Öffnen bis zu 2,5 m/s
- Schließen bis zu 1,0 m/s
- Bis 150.000 Lastwechsel p.a.
- Standard-Baugrößen bis B=5.250 mm, H=7.000 mm



Die Flügel von Schnelllauf-Falttören sind mit einem EFAFLEX-Kardangelenk verbunden. Die Torflügel sind gegeneinander so kardanisches aufgehängt, dass es nicht zu Spannungen kommen kann. Das garantiert über Jahre hinweg wartungsarmen und störungsfreien Betrieb.




Mehr Infos zu den Schnelllauf-Falttören:
www.efaflex.com/de/serie-f




Individuelle Gestaltungsmöglichkeiten.

Die außerordentlich belastbaren Behänge sind volltransparent oder in verschiedenen Farben lieferbar:

 RAL 1021
Rapsgelb

 RAL 2008
Hellrotorange

 RAL 3002
Karminrot

 RAL 5002
Ultramarinblau

 RAL 6005
Moosgrün

 RAL 7016
Anthrazit

 RAL 7035
Lichtgrau

 RAL 9010
Reinweiß

 RAL 9016
Verkehrsweiß

Technische Daten

Schnellauf-Falttore

		Serie F			
		EFA-SFT®			
		2-flg.	1-flg.	2-flg.	1-flg.
Größe		L	L	S	S
Anwendung	Innentor Abschlussstor	o ●	o ●	o ●	o ●
Windbelastung max.*	nach DIN EN 12424 in Klassen	4	4	3	3
Betriebskräfte/sicheres Schließen	nach DIN EN 13241 in Klassen	erfüllt	erfüllt	erfüllt	erfüllt
Widerstand geg. eindringendes Wasser*	nach DIN EN 13241 in Klassen	0	0	0	0
Luftdurchlässigkeit*	nach DIN EN 13241 in Klassen	0	0	0	0
Direkte Luftschalldämmung R _w *	in dB nach DIN EN 717-1	21	21	21	21
U-Wert maximal*	in W/m²K nach DIN EN 13241	4,88	4,88	4,66	4,66
Torgröße (in mm)	Breite B max. Höhe H max.	3.750 3.750	1.750 3.750	5.250 7.000	3.000 7.000
Maximale Torblattgeschwindigkeit*	in m/s	2,0	2,5	2,0	2,5
Stahlkonstruktion	Rahmen Stahlblech verzinkt Edelstahl pulverbeschichtet nach RAL	● - o	● - o	● - o	● - o
Torblatt	EFA-THERM® Lamelle isoliert / lackiert Sichtfenster einwandig / doppelwandig / dreifach nicht transparente Füllung einwandig / doppelwandig Farbe nach RAL (ohne Sichtfenster) Rahmenkonstruktion aus Aluminium E6 / EV1 eloxiert	- ●/o/- o/o o o	- ●/o/- o/o o o	- ●/o/- o/o o o	- ●/o/- o/o o o
Brandverhalten	Baustoffklasse DIN 4102	B2	B2	B2	B2
Konzipiert für ca. ... Lastwechsel p.a.		150.000	150.000	150.000	150.000
Antrieb	Elektromotor	●	●	●	●
Steuerung	EFA-TRONIC® EFA-TRONIC® Light EFA-TRONIC® Professional Hauptschalter und Folien-Tastatur	● - o ●	● - o ●	● - o ●	● - o ●
Zuleitung	Stromanschluss 230 V / 50 Hz Leitungsschutzschalter	● 16 A (K)	● 16 A (K)	● 16 A (K)	● 16 A (K)
Manuelle Verriegelung		o	o	o	o
Notbetätigung	manuelle Betätigung	●	●	●	●
Sicherheitseinrichtungen	Schaltleiste Lichtschranke Vorfeldüberwachung Lichtgitter extern	● ● o o	● ● o o	● ● o o	● ● o o
Sicherheitssystem inkl. Impulsgeber	EFA-SCAN® Poller LZR®-WIDESCAN	o -	o -	o -	o -

● Standard, o auf Wunsch, - nicht lieferbar, * abhängig von Torblatt, Torblattaufnahme und Torgröße, technische Änderungen vorbehalten!

**UNSERE
DEUTSCHSPRACHIGEN
VERTRETUNGEN:**

EFAFLEX
Tor- und Sicherheitssysteme
GmbH & Co. KG
Fliederstraße 14
DE-84079 Bruckberg
Telefon +49 8765 82-0
www.efaflex.com
info@efaflex.com

EFAFLEX
Torsysteme GmbH
Gewerbestraße 27
AT-2500 Baden
Telefon +43 2252 42496
Telefax +43 2252 42497
www.efaflex.at
verkauf@efaflex.at

EFAFLEX
Swiss GmbH
Lerzenstrasse 10
CH-8953 Dietikon
Telefon +41 43 322 90 20
Telefax +41 43 322 50 65
www.efaflex.ch
info@efaflex.ch

EFAFLEX® ist eine eingetragene
und rechtlich geschützte Marke.
Technische Änderungen vorbehalten.
Abbildungen zum Teil mit Sonderaus-
stattung. Gesamtkonzeption:
www.creativconcept.de 09 | 2024

EFAFLEX 
schnelle und sichere Tore